

Type	Staaft- Afstand (mm)	Diameter staven (mm)	Lengte Breedte (m)	Stekeinden Begin Eind (mm)	Gewicht (kg)
QS196-A	100	5.0	3.00	50 50	18,48
	100	5.0	2.00	50 50	
QS283-A	100	6.0	3.00	50 50	26,64
	100	6.0	2.00	50 50	
QS503-A	100	8.0	3.00	50 50	47,40
	100	8.0	2.00	50 50	
QS130-A	150	5.0	3.00	75 75	12,63
	150	5.0	2.00	25 25	
QS188-A	150	6.0	3.00	75 75	18,20
	150	6.0	2.00	25 25	
QS335-A	150	8.0	3.00	75 75	32,39
	150	8.0	2.00	25 25	
Q130-A	150	5.0	6.00	75 75	28,95
	150	5.0	2.30	25 25	
Q188-A	150	6.0	6.00	75 75	41,74
	150	6.0	2.30	25 25	
Q257-A	150	7.0	6.00	75 75	56,78
	150	7.0	2.30	25 25	
Q335-A	150	8.0	6.00	75 75	74,26
	150	8.0	2.30	25 25	
Q196-A	100	5.0	6.00	50 50	42,50
	100	5.0	2.30	50 50	
Q283-A	100	6.0	6.00	50 50	61,27
	100	6.0	2.30	50 50	
B196-A	100	5.0	6.00	25 375	40,47
	100	5.0	2.40	375 25	
B283-A	100	6.0	6.00	25 375	58,34
	100	6.0	2.40	375 25	
B385-A	100	7.0	6.00	25 375	79,37
	100	7.0	2.40	375 25	
B503-A	100	8.0	6.00	25 475	100,49
	100	8.0	2.40	475 25	
B188-A	150	6.0	5.95	25 375	38,32
	150	6.0	2.35	375 25	
B257-A	150	7.0	5.95	25 375	52,13
	150	7.0	2.35	375 25	
B335-A	150	8.0	5.95	25 525	64,90
	150	8.0	2.35	525 25	
B424-A	150	9.0	5.95	25 525	81,99
	150	9.0	2.35	525 25	
B524-A	150	10.0	5.95	25 525	101,37
	150	10.0	2.35	525 25	